


UNIVERSAL 330



ENG • Three-phase DC welding units, on wheels, with cooling fan, suitable for welding all types of electrodes. Stepless control of the welding current by magnetic shunt.

ITA • Saldatrici carrellate trifasi a corrente continua. Ventilata. Ideali per la saldatura di tutti gli elettrodi commerciali. Regolazione lineare di saldatura mediante derivatore magnetico.

ESP • Rectificadores para soldar con electrodos, profesionales, trifásicos, con mango y ruedas, de corriente continua. Refrigerados por ventilador. Regulación lineal de la intensidad de soldadura.

DEU • Dreiphasige Gleichstrom-Schweißmaschinen. Fahrbar, robust und zwangsbelüftet. Ideal zum verschweißen sämtlicher handelsüblicher Elektroden. Lineare Regulierung des Schweißstroms durch einen magnetischen Nebenwiderstand.

FRA • Poste à souder triphasé, à courant continu, sur roues, ventilé. Réglage continu du courant de soudage par shunt magnétique. Soudage de tous les types d'électrodes.

RUS • Трехфазный сварочный аппарат постоянного тока с принудительным воздушным охлаждением, подходит для всех типов электродов. Плавная регулировка силы сварочного тока магнитным шунтом.

	UNIVERSAL 330
Input Voltage	(3ph) 230/400V 50/60Hz
Power 60%	16,5 KVA
U _o	65 ÷ 69 V
Amp. Min-Max	50 ÷ 320 A
Amp. 60974-1	35% 320 A 60% 245 A 100% 190 A
Ø E	2 ÷ 6 mm
Insulation	H
Protec. degree	IP23S
Dimens. (LxWxH)	1000x520x595 mm
Box (LxWxH)	985x410x550 mm
Weight box/net	108,2 / 105,3 Kg
Code	99215028